



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια  
Ταχ. Κώδικας: 104 43 Αθήνα  
Πληροφορίες: Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ  
Τηλ. 210 51.23 524  
FAX.: 210 51.23 524  
E-mail: dbasup1@otenet.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ, Β) ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ Γ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015.

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**[Για συμπλήρωση δύο (2) αντιτύπων από τον υπουργό προμηθευτή]**

Ο υπογράφων \_\_\_\_\_  
κάτοικος \_\_\_\_\_

Α.Φ.Μ. \_\_\_\_\_ Δ.Ο.Υ. \_\_\_\_\_  
αφού έλαβα γνώση των όρων της Γενικής - Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων τις Τεχνικές Εκθέσεις και τους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς της μελέτης της Υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την προμήθεια: α) συνθετικών τζαμιών, β) μεμβρανών ασφαλειας υαλοπινάκων και γ) αυτοκόλλητων αντιολισθηρών ταινιών για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, τις παρακάτω τιμές μονάδος.

**Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Οι **τιμές μονάδος** αυτού του τιμολογίου που θα αναφέρονται ολογράφως και αριθμητικώς, αφορούν **τις ανά τεμάχιο ή μέτρο τιμές** των ειδών σε ευρώ, **μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%**.

2. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για τη μεταφορά και παράδοση των ειδών και γενικά με κάθε απαίτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας.

**Β. ΑΡΩΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ**

Επίσης ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται από το Νόμο.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, οι κρατήσεις Φόρου Εισοδήματος 4%, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή και θα περιληφθούν στις προσφερόμενες από τον προμηθευτή τιμές.

**Ο αναλογούν Φ.Π.Α. καταβάλλεται από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται (ο προμηθευτής) να τον αποδώσει σύμφωνα με τον νόμο.**

**Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες από τον προμηθευτή τιμές, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.**

**1) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «Προμήθεια συνθετικών τζαμιών» (Φ30 - Δ15 Κ.Α. 6661.014 ).**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
1.	ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΧΥΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3050X2050 mm ΠΑΧΟΥΣ 10mm Σε φύλλα των 6,25 m <sup>2</sup>	Τεμάχιο	
2.	ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΧΥΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3050X2050 mm ΠΑΧΟΥΣ 3mm Σε φύλλα των 6,25 m <sup>2</sup>	Τεμάχιο	

**2) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «Προμήθεια μεμβρανών ασφαλείας υαλοπινάκων» (Φ30 - Δ15 Κ.Α. 6661.012).**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
1.	Μεμβράνες ασφαλείας υαλοπινάκων, οι οποίες τοποθετούνται εσωτερικά στα τζάμια, έτσι ώστε όταν σπάσει το τζάμι, η μεμβράνη να το συγκρατεί στη θέση του και να μην εμποδίζουν την ορατότητα. Οι μεμβράνες πρέπει να έχουν αντιχαρακτική επίστρωση και να προστατεύουν τα τζάμια από σεισμούς και φυσικές καταστροφές. Διαπερατότητα ορατού φωτός 89% Διαπερατότητα υπεριώδους ακτινοβολίας 10% Αποβολή ηλιακής ενέργειας 16% Πλάτος μεμβράνης 152cm Πάχος μεμβράνης 0,117mm Αντοχή τάνυσης 224 N/mm <sup>2</sup>	Μέτρο	

**3) Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «Προμήθεια αυτοκόλλητων αντιολισθηρών ταινιών» (Φ15 - Δ15**

**K.A. 6661.011).**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
1.	<b>ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ</b> με λειαντικά στοιχεία κολλημένα σε μια πλαστική μεμβράνη, έτσι ώστε να παρέχει αποτελεσματική αντιολισθηση σε όλες τις επιφάνειες βρεγμένες και μη. Οι διαστάσεις της ταινίας να είναι: πάχος 0,7mm, πλάτος 2,50cm και το βάρος της 730g/m <sup>2</sup> . Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 4° C. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 79° C. Η αντιολισθητική ταινία θα πρέπει να έχει αντοχή στην τριβή, βραδυκαυστότητα και μη τοξικότητα καπνού, καθώς και αντοχή στα περισσότερα χημικά προϊόντα και απορρυπαντικά. Να έχει ισχυρότατη πρόσφυση σε μαρμάρινες κλίμακες.	Μέτρο	

ΑΘΗΝΑ, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2015

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ**

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**ΕΛΕΓΧΩΗΚΕ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ &  
ΕΣΤΙΑΣΗΣ**

**Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**ΝΙΚΗ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ**