

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η – Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση, αφορά την προμήθεια Ειδών χρωματοπωλείου, για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **#14.998,62# €** (Δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον **Φ.30-Δ15 Κ.Α.6661.008 «Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015.

Η παραλαβή των εν λόγω ειδών θα γίνει στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και μέσα στο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1.	White spirit σε πλαστικό δοχείο των 4 λίτρων
2.	Ασετόν, σε συσκευασία μεταλλικό δοχείο του 1 λίτρου
3.	Ακρυλικό πλαστικό λευκό Α ποιότητας για εξωτερική χρήση, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου 10 λίτρων : Το προϊόν θα είναι ματ 100% ακρυλικό οικολογικό χρώμα υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για βαφή εξωτερικών χώρων, άοσμο, μη τοξικό, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Θα έχει μεγάλη απόδοση, καλυπτικότητα και πρόσφυση, θα είναι ανθεκτικό στην σκληρή χρήση και το πλύσιμο, ενώ θα πρέπει να καθαρίζεται εύκολα. Θα εφαρμόζεται σε τοίχους, σοβάδες, γυψοσανίδες και κατάλληλο για παιδικά δωμάτια και παιδικούς σταθμούς. Αραίωση: 5-15% περίπου, με καθαρό νερό Χρόνος στεγνώματος: από 1 έως 2 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 3 έως 6 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 8 m² έως 15m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι : 1) Το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε και είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληρεί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2) Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.

4.	Ακρυλικό πλαστικό κεραμιδί για εξωτερική χρήση, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου 10 λίτρων : Το προϊόν θα είναι ματ 100% ακρυλικό οικολογικό χρώμα υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για βαφή εξωτερικών χώρων, άοσμο, μη τοξικό, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Θα έχει μεγάλη απόδοση, καλυπτικότητα και πρόσφυση, θα είναι ανθεκτικό στην σκληρή χρήση και το πλύσιμο, ενώ θα πρέπει να καθαρίζεται εύκολα. Θα εφαρμόζεται σε τοίχους, σοβάδες, γυψοσανίδες και κατάλληλο για παιδικά δωμάτια και παιδικούς σταθμούς. Αραίωση: 5-15% περίπου, με καθαρό νερό Χρόνος στεγνώματος: από 1 έως 2 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 3 έως 6 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 8 m² έως 15m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι : 1) Το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε και είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληρεί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2) Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.
5.	Πλαστικό λευκό, Α' ποιότητας οικολογικό για εσωτερική χρήση , σε συσκευασία δοχείου 10 λίτρων : Το προϊόν θα είναι ματ οικολογικό πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς υψηλής ποιότητας, θα είναι άοσμο, μη τοξικό, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον, με μεγάλη καλυπτικότητα, κατάλληλο για βαφή εσωτερικών χώρων, παιδικών δωματίων και παιδικών σταθμών. Θα μπορεί να εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλο, γυψοσανίδες κ.τ.λ. και θα διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο. Αραίωση: 5-15% περίπου, με καθαρό νερό Χρόνος στεγνώματος: από 1 έως 2 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 3 έως 6 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 8 m² έως 15m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι : 1) Το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε και είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληρεί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2) Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.

6.	Πλαστικό όχρα, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων : Το προϊόν θα είναι ματ οικολογικό πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς υψηλής ποιότητας, θα είναι άοσμο, μη τοξικό, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον, με μεγάλη καλυπτικότητα, κατάλληλο για βαφή εσωτερικών χώρων, παιδικών δωματίων και παιδικών σταθμών. Θα μπορεί να εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλο, γυψοσανίδες κ.τ.λ. και θα διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αραίωση: 5-15% περίπου, με καθαρό νερό Χρόνος στεγνώματος: από 1 έως 2 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 3 έως 6 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 8 m² έως 15m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι : 1) Το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε και είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληρεί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2) Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.
7.	Πλαστικό κίτρινο, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων : Το προϊόν θα είναι ματ οικολογικό πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς υψηλής ποιότητας, θα είναι άοσμο, μη τοξικό, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον, με μεγάλη καλυπτικότητα, κατάλληλο για βαφή εσωτερικών χώρων, παιδικών δωματίων και παιδικών σταθμών. Θα μπορεί να εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλο, γυψοσανίδες κ.τ.λ. και θα διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αραίωση: 5-15% περίπου, με καθαρό νερό Χρόνος στεγνώματος: από 1 έως 2 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 3 έως 6 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 8 m² έως 15m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι : 1) Το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε και είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληρεί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2) Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.
8.	Πλαστικό μαύρο, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων : Το προϊόν θα είναι ματ οικολογικό πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς υψηλής ποιότητας, θα είναι άοσμο, μη τοξικό, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον, με μεγάλη καλυπτικότητα, κατάλληλο για βαφή εσωτερικών χώρων, παιδικών δωματίων και παιδικών σταθμών. Θα μπορεί να εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλο, γυψοσανίδες κ.τ.λ. και θα διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αραίωση: 5-15% περίπου, με καθαρό νερό Χρόνος στεγνώματος: από 1 έως 2 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 3 έως 6 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 8 m² έως 15m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι : 1) Το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε και είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληρεί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2) Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.

9.	Ντούκο κίτρινο, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων: Το προϊόν αφορά βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας, χωρίς μόλυβδο και χρωμικά. Θα είναι κατάλληλο για εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, μεγάλης αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο. Αραίωση: έως 5% περίπου, με διαλυτικό τύπου white spirit Χρόνος στεγνώματος: από 3 έως 5 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 15 έως 20 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 15 m² έως 20 m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.
10.	Ντούκο μπλέ, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων: Το προϊόν αφορά βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας, χωρίς μόλυβδο και χρωμικά. Θα είναι κατάλληλο για εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, μεγάλης αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο. Αραίωση: έως 5% περίπου, με διαλυτικό τύπου white spirit Χρόνος στεγνώματος: από 3 έως 5 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 15 έως 20 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 15 m² έως 20 m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.
11.	Ντούκο όχρα, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων: Το προϊόν αφορά βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας, χωρίς μόλυβδο και χρωμικά. Θα είναι κατάλληλο για εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, μεγάλης αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο. Αραίωση: έως 5% περίπου, με διαλυτικό τύπου white spirit Χρόνος στεγνώματος: από 3 έως 5 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 15 έως 20 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 15 m² έως 20 m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.
12.	Ντούκο κυπαρισσί, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων: Το προϊόν αφορά βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας, χωρίς μόλυβδο και χρωμικά. Θα είναι κατάλληλο για εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, μεγάλης αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο. Αραίωση: έως 5% περίπου, με διαλυτικό τύπου white spirit Χρόνος στεγνώματος: από 3 έως 5 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 15 έως 20 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 15 m² έως 20 m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.

13.	Ντούκο μαύρο, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων: Το προϊόν αφορά βερνικόχρωμα αλυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας, χωρίς μόλυβδο και χρωμικά. Θα είναι κατάλληλο για εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, μεγάλης αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο. Αραίωση: έως 5% περίπου, με διαλυτικό τύπου white spirit Χρόνος στεγνώματος: από 3 έως 5 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 15 έως 20 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 15 m² έως 20 m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.
14.	Ντούκο λευκό, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 2,5 λίτρων: Το προϊόν αφορά βερνικόχρωμα αλυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας, χωρίς μόλυβδο και χρωμικά. Θα είναι κατάλληλο για εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, μεγάλης αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο. Αραίωση: έως 5% περίπου, με διαλυτικό τύπου white spirit Χρόνος στεγνώματος: από 3 έως 5 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 15 έως 20 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 15 m² έως 20 m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.
15.	Κονταροπίνηλα No 3'' με μεταλλική λαβή
16.	Στραβοπίνηλο No 40 (1 ½'') με ξύλινη λαβή
17.	Στραβοπίνηλο No 50 (2'') με ξύλινη λαβή
18.	Βερνίκι πολυουρεθανικής βάσης, δύο συστατικών, για ξύλινα πατώματα σερ A+B εσωτερικής χρήσης γυαλιστερό διαφανές, σε συσκευασία μεταλλικών δοχείων των 2,5 λίτρων
19.	Βερνίκι εμποτισμού, άχρωμο, νεφτιού, για ξύλινες επιφάνειες, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων
20.	Κόλλα ξύλων, υδατοδιαλυτή λευκή, βάσεως PVAC κατάλληλη για εξωτερικές χρήσεις υψηλών απαιτήσεων, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, να γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλίζε), (τύπου Mercola TEMPO WB 500), σε συσκευασία μπιμπερό 750 γραμμαρίων
21.	Βενζινόκολλα φορμάϊκας, Α' ποιότητας, σε συσκευασία μεταλλικού δοχείου των 500 ml, περίπου, να είναι γενικής χρήσεως με άριστη συγκολλητική ικανότητα σε ξύλο, κεραμικά, πλαστικά, υφάσματα, φελλό, MDF, λάστιχο, δέρμα, βινυλικό, νεοπρέν, φορμάικα, νοβοπάν, αφρολέξ, χαρτόνι, μέταλλα, μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κλπ. Να αντέχει σε θερμοκρασίες έως και 110oC και καλυπτικότητα 5 m²/kgr.

22.	Βελτιωτικό γαλάκτωμα κονιαμάτων (τύπου Revinex), Α' ποιότητας, σε συσκευασία μεταλλικού δοχείου των 5 λίτρων, να έχει άριστη συμβατότητα με το τσιμέντο και τα αδρανή υλικά, να προσφέρει απaráμιλλη στεγανότητα, να έχει ελαστικότητα και πρόσφυση σε μια σειρά από οικοδομικές και επισκευαστικές εργασίες, όπως αρμολογήσεις, σοβάδες, τσιμεντοκονίες, κόλλες πλακιδίων, ενίσχυση τσιμεντοειδών και άλλα. Εμφάνιση: γαλακτώδες υγρό Ολικό περιεχόμενο σε στερεά (ISO 1625): 47±1% pH (βαθμός αλκαλικότητας) (ISO 1148): 9-11 Ιξώδες (ISO 1652): 30-150 mPas Ειδικό βάρος (25° C): 1,01 g/cm3 Κατανάλωση: 1-10kg / σακί τσιμέντου 50kg ανάλογα με τη χρήση και την επιδιωκόμενη βελτίωση της ποιότητας των κονιαμάτων
23.	Διαλυτικό νίτρου, σε συσκευασία μεταλλικού δοχείου των 4 λίτρων, για την αραίωση υποστρωμάτων, βερνικιών και λακκών νίτρου, ιδανικό διαλυτικό νιτροχρωμάτων, αδιάλυτο στο νερό και διαλυτό στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες
24.	Αστάρι μετάλλων (λευκό), Α' ποιότητας, σε συσκευασία μεταλλικού δοχείου των 750 ml, ταχυστέγνωτο υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων, κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες. Να δουλεύεται μαλακά, να έχει μεγάλη πρόσφυση και καλυπτικότητα και να τρίβεται εύκολα. Τύπος: Αλκυδικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων. Ειδικό βάρος: 1,60 ± 0,02 gr/cm³ (ΕΛΟΤ 523), Ιξώδες : 5-6ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25°C), Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραίωση: Εφαρμογή με πινέλο ή ρολό: έως 20% κ.ό. με διαλυτικό πινέλου Εφαρμογή με πιστόλι: έως 35% κ.ό. με διαλυτικό πιστολιού Απόδοση: 18m² +- 2 m² ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και να επαναβάφεται μετά από 8 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
25.	Αντισκωριακό (μίνιο), Θιξοτροπικό, χρώματος πορτοκαλί, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων
26.	Εποξειδικός στόκος 2-συστατικών με πρόσφυση και ελαστικότητα για γέμισμα ανωμαλιών σε ατσάλι, ξύλο, πολυεστέρα, αλουμίνιο και fiberglass, σε συσκευασία μεταλλικού δοχείου των 750 ml
27.	Στόκος σπατουλαρίσματος ακρυλικός, λευκός, σε συσκευασία χαρτόσακου των 20 κιλών
28.	Ακρυλικός στόκος ξύλου λευκός, σε πλαστικό δοχείο των 250 γραμμαρίων
29.	Αφρόστοκος, κατάλληλος για σοβά, τσιμέντο, γυψοσανίδα, τούβλο, πέτρα, ξύλο κλπ., σε πλαστικό δοχείο των 5 λίτρων
30.	Τζαμόστοκος λαδιού, σε πλαστικό δοχείο του 1 κιλού
31.	Σπάτουλα ατσαλίνα, σετ των 4 τεμαχίων
32.	Σπάτουλα 16cm με ξύλινη λαβή
33.	Σπάτουλα 18cm με ξύλινη λαβή
34.	Σπάτουλα (ξύστρα) κονταριού, πλάτους 10cm
35.	Σκαφάκι πλαστικό, μεγάλο, κατάλληλο για πλαστικά χρώματα
36.	Σκαφάκι πλαστικό, μικρό, κατάλληλο για χρώματα ριπολίνης
37.	Ροδάκι ριπολίνης μοχέρ 10 cm με χερούλι
38.	Ροδάκι ριπολίνης μοχέρ 15 cm με χερούλι

39.	Ρολάκι πλαστικού μάλλινο 10cm για καλοριφέρ
40.	Πινέλο πλακέ διπλό ½'', με φυσική λευκή τρίχα και ξύλινη λαβή
41.	Πινέλο πλακέ διπλό 1½'', με φυσική λευκή τρίχα και ξύλινη λαβή
42.	Πινέλο οβάλ Νο 50, με φυσική μαύρη τρίχα και ξύλινη λαβή
43.	Σιλερόχαρτο Νο 120, σε πακέτο των 50 τεμαχίων
44.	Ακρυλική στοκοσιλικόνη λευκή, σε μπουκάλι των 280ml
45.	Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου, μήκους 2 μέτρων
46.	Χαρτοταινία πλάτους 2cm
47.	Νάilon βαφής και προστασίας, διαστάσεων 4X5 μέτρα (20m ²)
48.	Συντηρητικό ξύλων εμποτισμού, μυκητοκτόνο, ζιζανιοκτόνο, χρώματος καρυδιά, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων
49.	Ξύστρα τζαμιού με ξυράφι, πλαστική, με προστατευτικό κάλυμα
50.	Ανταλλακτικό ξυράφι, για ξύστρα τζαμιού

Αθήνα 28/ 05 /2015

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Παιδικών Σταθμών

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1.	White spirit σε πλαστικό δοχείο των 4 λίτρων	Τεμάχιο	40	8,50	340,00
2.	Ασετόν, σε συσκευασία μεταλλικού δοχείου του 1 λίτρου	Τεμάχιο	20	3,00	60,00
3.	Ακρυλικό πλαστικό λευκό, Α'ποιότητας, για εξωτερική χρήση σε συσκευασία δοχείου 10 λίτρων	Τεμάχιο	40	40,00	1.600,00
4.	Ακρυλικό πλαστικό κεραμιδί, Α'ποιότητας, για εξωτερική χρήση σε συσκευασία δοχείου 10 λίτρων	Τεμάχιο	10	55,00	550,00
5.	Πλαστικό λευκό, Α'ποιότητας, οικολογικό, για εσωτερική χρήση σε συσκευασία δοχείου 10 λίτρων	Τεμάχιο	100	30,00	3.000,00
6.	Πλαστικό όχρα, Α'ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων	Τεμάχιο	70	4,50	315,00
7.	Πλαστικό κίτρινο, Α'ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων	Τεμάχιο	70	4,50	315,00
8.	Πλαστικό μαύρο, Α'ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων	Τεμάχιο	10	4,50	45,00
9.	Ντούκο κίτρινο, Α'ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων	Τεμάχιο	60	6,50	390,00
10.	Ντούκο μπλέ, Α'ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων	Τεμάχιο	60	6,50	390,00
11.	Ντούκο όχρα, Α'ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων	Τεμάχιο	60	6,50	390,00
12.	Ντούκο κυπαρισσί, Α'ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων	Τεμάχιο	60	6,50	390,00
13.	Ντούκο μαύρο, Α'ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων	Τεμάχιο	30	6,50	195,00
14.	Ντούκο λευκό, Α'ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 2,5 λίτρων	Τεμάχιο	25	20,00	500,00
15.	Κονταροπίνελα No 3'' με μεταλλική λαβή	Τεμάχιο	50	3,50	175,00
16.	Στραβοπίνελο No 40 (1 ½'') με ξύλινη λαβή	Τεμάχιο	10	1,80	18,00
17.	Στραβοπίνελο No 50 (2'') με ξύλινη λαβή	Τεμάχιο	10	2,60	26,00
18.	Βερνίκι πολυουρεθανικής βάσης, δύο συστατικών, για ξύλινα πατώματα Α+Β εσωτερικής χρήσης γυαλιστερό διαφανές, σε συσκευασία μεταλλικών δοχείων των 2,5 λίτρων	Τεμάχιο (Σετ Α+Β)	10	40,00	400,00

19.	Βερνίκι εμποτισμού, άχρωμο, νεφτιού, για ξύλινες επιφάνειες, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων	Τεμάχιο	20	9,00	180,00
20.	Κόλλα ξύλων, υδατοδιαλυτή λευκή, βάσεως PVAC κατάλληλη για εξωτερικές χρήσεις υψηλών απαιτήσεων, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, να γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλίζε), (τύπου Mercola TEMPO WB 500), σε συσκευασία μπιμπερό 750 γραμμαρίων	Τεμάχιο	20	7,00	140,00
21.	Βενζινόκολλα φορμάϊκας, σε συσκευασία μεταλλικό δοχείο των 500 ml	Τεμάχιο	5	7,00	35,00
22.	Βελτιωτικό γαλάκτωμα κονιαμάτων (τύπου Revinex), Α' ποιότητας, σε συσκευασία μεταλλικό δοχείο των 5 λίτρων	Τεμάχιο	10	24,00	240,00
23.	Διαλυτικό νίτρου, σε συσκευασία μεταλλικό δοχείο των 4 λίτρων	Τεμάχιο	10	14,00	140,00
24.	Αστάρι μετάλλων (λευκό), Α' ποιότητας, σε συσκευασία μεταλλικό δοχείο των 750 ml	Τεμάχιο	20	5,00	100,00
25.	Αντισκωριακό (μίνιο), Θιξοτροπικό, χρώματος πορτοκαλί, σε συσκευασία δοχείο των 0,75 λίτρων	Τεμάχιο	20	5,00	100,00
26.	Εποξειδικός στόκος 2-συστατικών με πρόσφυση και ελαστικότητα για γέμισμα ανωμαλιών σε ατσάλι, ξύλο, πολυεστέρα, αλουμίνιο και fiberglass, σε συσκευασία μεταλλικό δοχείο των 750 ml	Τεμάχιο	20	12,00	240,00
27.	Στόκος σπατουλαρίσματος ακρυλικός, λευκός, σε συσκευασία χαρτόσακος των 20 κιλών	Τεμάχιο	30	8,50	255,00
28.	Ακρυλικός στόκος ξύλου λευκός, σε πλαστικό δοχείο των 250 γραμμαρίων	Τεμάχιο	20	1,80	36,00
29.	Αφρόστοκος, κατάλληλος για σοβά, τσιμέντο, γυψοσανίδα, τούβλο, πέτρα, ξύλο κλπ., σε πλαστικό δοχείο των 5 λίτρων	Τεμάχιο	5	25,00	125,00
30.	Τζαμόστοκος λαδιού, σε πλαστικό δοχείο του 1 κιλού	Τεμάχιο	20	3,50	70,00
31.	Σπάτουλα ατσαλίνα, σετ των 4 τεμαχίων	Σετ	10	2,00	20,00
32.	Σπάτουλα 16cm με ξύλινη λαβή	Τεμάχιο	20	3,50	70,00
33.	Σπάτουλα 18cm με ξύλινη λαβή	Τεμάχιο	5	4,00	20,00
34.	Σπάτουλα (ξύστρα) κονταριού, πλάτους 10cm	Τεμάχιο	10	4,00	40,00
35.	Σκαφάκι πλαστικό μεγάλο, κατάλληλο για πλαστικά χρώματα	Τεμάχιο	20	2,00	40,00
36.	Σκαφάκι πλαστικό μικρό, κατάλληλο για χρώματα ριπολίνης	Τεμάχιο	20	1,00	20,00
37.	Ροδάκι ριπολίνης μοχέρ 10 cm με χερούλι	Τεμάχιο	10	3,00	30,00
38.	Ροδάκι ριπολίνης μοχέρ 15 cm με χερούλι	Τεμάχιο	10	4,00	40,00

39.	Ρολάκι πλαστικού μάλλινο 10cm για καλοριφέρ	Τεμάχιο	20	3,50	70,00
40.	Πινέλο πλακέ διπλό ½΄΄, με φυσική λευκή τρίχα και ξύλινη λαβή	Τεμάχιο	30	2,50	75,00
41.	Πινέλο πλακέ διπλό 1½΄΄, με φυσική λευκή τρίχα και ξύλινη λαβή	Τεμάχιο	30	3,50	105,00
42.	Πινέλο οβάλ Νο 50, με φυσική μαύρη τρίχα και ξύλινη λαβή	Τεμάχιο	20	4,00	80,00
43.	Σιλερόχαρτο Νο 120, σε πακέτο των 50 τεμαχίων	Τεμάχιο	10	17,00	170,00
44.	Ακρυλική στοκοσιλικόνη λευκή, σε μπουκάλι των 280ml	Τεμάχιο	50	1,50	75,00
45.	Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου, μήκους 2 μέτρων	Τεμάχιο	30	3,50	105,00
46.	Χαρτοταινία πλάτους 2cm	Τεμάχιο	100	0,90	90,00
47.	Νάilon βαφής και προστασίας, διαστάσεων 4Χ5 μέτρα (20m ²)	Τεμάχιο	30	0,90	27,00
48.	Συντηρητικό ξύλων εμποτισμού, μυκητοκτόνο, ζιζανιοκτόνο, χρώματος καρυδιά, σε συσκευασία δοχείου του 0,75 λίτρου	Τεμάχιο	50	7,00	350,00
49.	Ξόστρα τζαμιού με ξυράφι, πλαστική, με προστατευτικό κάλυμα	Τεμάχιο	5	0,80	4,00
50.	Ανταλλακτικό ξυράφι, για ξόστρα τζαμιού	Τεμάχιο	20	0,15	3,00
				ΣΥΝΟΛΟ :	12.194,00
				Φ.Π.Α. 23% :	2.804,62
				ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ :	14.998,62

Αθήνα, 28 /05 /2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ