

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση, αφορά την προμήθεια Ειδών χρωματοπωλείου, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **#14.938,36# €** Δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Κ.Α.6661.008 «Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016.

Η τμηματική παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και μέσα στο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1.	White spirit σε πλαστικό δοχείο των 4 λίτρων
2.	Ασετόν, σε συσκευασία μεταλλικό δοχείο του 1 λίτρου
3.	Ακρυλικό πλαστικό λευκό για εξωτερική χρήση, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου 10 λίτρων : Το προϊόν θα είναι ματ 100% ακρυλικό οικολογικό χρώμα υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για βαφή εξωτερικών χώρων, άοσμο, μη τοξικό, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Θα έχει μεγάλη απόδοση, καλυπτικότητα και πρόσφυση, θα είναι ανθεκτικό στην σκληρή χρήση και το πλύσιμο, ενώ θα πρέπει να καθαρίζεται εύκολα. Θα εφαρμόζεται σε τοίχους, σοβάδες, γυψοσανίδες και κατάλληλο για παιδικά δωμάτια και παιδικούς σταθμούς. Αραίωση: 5-15% περίπου, με καθαρό νερό Χρόνος στεγνώματος: από 1 έως 2 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 3 έως 6 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 8 m ² έως 15m ² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι : 1) Το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε και είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2) Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
4.	Ακρυλικό πλαστικό κεραμιδί για εξωτερική χρήση, Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου 10 λίτρων : Το προϊόν θα είναι ματ 100% ακρυλικό οικολογικό χρώμα υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για βαφή εξωτερικών χώρων, άοσμο, μη τοξικό, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Θα έχει μεγάλη απόδοση, καλυπτικότητα και πρόσφυση, θα είναι ανθεκτικό στην σκληρή χρήση και το πλύσιμο, ενώ θα πρέπει να καθαρίζεται εύκολα. Θα εφαρμόζεται σε τοίχους, σοβάδες, γυψοσανίδες και κατάλληλο για παιδικά δωμάτια και παιδικούς σταθμούς. Αραίωση: 5-15% περίπου, με καθαρό νερό Χρόνος στεγνώματος: από 1 έως 2 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 3 έως 6 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 8 m² έως 15m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι : 1) Το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε και είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληρεί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2) Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.
5.	Πλαστικό λευκό, Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία δοχείο 10 λίτρων : Το προϊόν θα είναι ματ οικολογικό πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς υψηλής ποιότητας, θα είναι άοσμο, μη τοξικό, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον, με μεγάλη καλυπτικότητα, κατάλληλο για βαφή εσωτερικών χώρων, παιδικών δωματίων και παιδικών σταθμών. Θα μπορεί να εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλο, γυψοσανίδες κ.τ.λ. και θα διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο. Αραίωση: 5-15% περίπου, με καθαρό νερό Χρόνος στεγνώματος: από 1 έως 2 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 3 έως 6 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 8 m² έως 15m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι : 1) Το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε και είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληρεί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2) Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
6.	Πλαστικό όχρα, Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία δοχείο των 0,75 λίτρων : Το προϊόν θα είναι ματ οικολογικό πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς υψηλής ποιότητας, θα είναι άοσμο, μη τοξικό, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον, με μεγάλη καλυπτικότητα, κατάλληλο για βαφή εσωτερικών χώρων, παιδικών δωματίων και παιδικών σταθμών. Θα μπορεί να εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλο, γυψοσανίδες κ.τ.λ. και θα διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αραίωση: 5-15% περίπου, με καθαρό νερό Χρόνος στεγνώματος: από 1 έως 2 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 3 έως 6 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 8 m² έως 15m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι : 1) Το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε και είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληρεί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2) Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.
7.	Πλαστικό κίτρινο, Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία δοχείο των 0,75 λίτρων : Το προϊόν θα είναι ματ οικολογικό πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς υψηλής ποιότητας, θα είναι άοσμο, μη τοξικό, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον, με μεγάλη καλυπτικότητα, κατάλληλο για βαφή εσωτερικών χώρων, παιδικών δωματίων και παιδικών σταθμών. Θα μπορεί να εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλο, γυψοσανίδες κ.τ.λ. και θα διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αραίωση: 5-15% περίπου, με καθαρό νερό Χρόνος στεγνώματος: από 1 έως 2 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 3 έως 6 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 8 m² έως 15m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι : 1) Το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε και είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληρεί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2) Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
8.	Πλαστικό μαύρο, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων : Το προϊόν θα είναι ματ οικολογικό πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς υψηλής ποιότητας, θα είναι άοσμο, μη τοξικό, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον, με μεγάλη καλυπτικότητα, κατάλληλο για βαφή εσωτερικών χώρων, παιδικών δωματίων και παιδικών σταθμών. Θα μπορεί να εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλο, γυψοσανίδες κ.τ.λ. και θα διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αραίωση: 5-15% περίπου, με καθαρό νερό Χρόνος στεγνώματος: από 1 έως 2 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 3 έως 6 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 8 m² έως 15m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι : 1) Το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε και είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληρεί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2) Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.
9.	Ντούκο κίτρινο, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων: Το προϊόν αφορά βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας, χωρίς μόλυβδο και χρωμικά. Θα είναι κατάλληλο για εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, μεγάλης αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο. Αραίωση: έως 5% περίπου, με διαλυτικό τύπου white spirit Χρόνος στεγνώματος: από 3 έως 5 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 15 έως 20 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 15 m² έως 20 m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.
10.	Ντούκο καφέ, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων: Το προϊόν αφορά βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας, χωρίς μόλυβδο και χρωμικά. Θα είναι κατάλληλο για εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, μεγάλης αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο. Αραίωση: έως 5% περίπου, με διαλυτικό τύπου white spirit Χρόνος στεγνώματος: από 3 έως 5 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 15 έως 20 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 15 m² έως 20 m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
11.	Ντούκο μπλέ, Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων: Το προϊόν αφορά βερνικόχρωμα αλυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας, χωρίς μόλυβδο και χρωμικά. Θα είναι κατάλληλο για εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, μεγάλης αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο. Αραίωση: έως 5% περίπου, με διαλυτικό τύπου white spirit Χρόνος στεγνώματος: από 3 έως 5 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 15 έως 20 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 15 m² έως 20 m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.
12.	Ντούκο όχρα, Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων: Το προϊόν αφορά βερνικόχρωμα αλυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας, χωρίς μόλυβδο και χρωμικά. Θα είναι κατάλληλο για εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, μεγάλης αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο. Αραίωση: έως 5% περίπου, με διαλυτικό τύπου white spirit Χρόνος στεγνώματος: από 3 έως 5 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 15 έως 20 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 15 m² έως 20 m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.
13.	Ντούκο κυπαρισσί, Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 2,5 λίτρων: Το προϊόν αφορά βερνικόχρωμα αλυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας, χωρίς μόλυβδο και χρωμικά. Θα είναι κατάλληλο για εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, μεγάλης αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο. Αραίωση: έως 5% περίπου, με διαλυτικό τύπου white spirit Χρόνος στεγνώματος: από 3 έως 5 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 15 έως 20 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 15 m² έως 20 m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
14.	Ντούκο μαύρο, Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 0,75 λίτρων: Το προϊόν αφορά βερνικόχρωμα αλυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας, χωρίς μόλυβδο και χρωμικά. Θα είναι κατάλληλο για εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, μεγάλης αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο. Αραίωση: έως 5% περίπου, με διαλυτικό τύπου white spirit Χρόνος στεγνώματος: από 3 έως 5 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 15 έως 20 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 15 m² έως 20 m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.
15.	Ντούκο λευκό, Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία δοχείου των 2,5 λίτρων: Το προϊόν αφορά βερνικόχρωμα αλυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας, χωρίς μόλυβδο και χρωμικά. Θα είναι κατάλληλο για εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, μεγάλης αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο. Αραίωση: έως 5% περίπου, με διαλυτικό τύπου white spirit Χρόνος στεγνώματος: από 3 έως 5 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 15 έως 20 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 15 m² έως 20 m² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.
16.	Κονταροπίνελα No 3΄΄ με πλαστική λαβή
17.	Στραβοπίνελο No 40 (1 ½΄΄) με ξύλινη λαβή
18.	Στραβοπίνελο No 50 (2΄΄) με ξύλινη λαβή
19.	Βερνίκι πολυουρεθανικής βάσης, δύο συστατικών, για ξύλινα πατώματα Α+Β εσωτερικής χρήσης γυαλιστερό διαφανές, σε συσκευασία μεταλλικών δοχείων σύνολο των 2,5 λίτρων
20.	Βενζινόκολλα φορμάικας, Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία μεταλλικό δοχείο των 500 ml, περίπου, να είναι γενικής χρήσεως με άριστη συγκολλητική ικανότητα σε ξύλο, κεραμικά, πλαστικά, υφάσματα, φελλό, MDF, λάστιχο, δέρμα, βινυλικό, νεοπρέν, φορμάικα, νοβοπάν, αφρολέξ, χαρτόνι, μέταλλα, μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κλπ. Να αντέχει σε θερμοκρασίες έως και 110οC και καλυπτικότητα 5 m²/kg.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
21.	Βελτιωτικό γαλάκτωμα κονιαμάτων (τύπου Revinex), Α' ποιότητας, σε συσκευασία μεταλλικό δοχείο των 5 λίτρων, να έχει άριστη συμβατότητα με το τσιμέντο και τα αδρανή υλικά, να προσφέρει απαράμιλλη στεγανότητα, να έχει ελαστικότητα και πρόσφυση σε μια σειρά από οικοδομικές και επισκευαστικές εργασίες, όπως αρμολογήσεις, σοβάδες, τσιμεντοκονίες, κόλλες πλακιδίων, ενίσχυση τσιμεντοειδών και άλλα. Εμφάνιση: γαλακτώδες υγρό Ολικό περιεχόμενο σε στερεά (ISO 1625): 47±1% pH (βαθμός αλκαλικότητας) (ISO 1148): 9-11 Ιξώδες (ISO 1652): 30-150 mPas Ειδικό βάρος (25° C): 1,01 g/cm³ Κατανάλωση: 1-10kg / σακί τσιμέντου 50kg ανάλογα με τη χρήση και την επιδιωκόμενη βελτίωση της ποιότητας των κονιαμάτων
22.	Διαλυτικό νίτρου, σε συσκευασία μεταλλικό δοχείο των 4 λίτρων, για την αραίωση υποστρωμάτων, βερνικιών και λακκών νίτρου, ιδανικό διαλυτικό νιτροχρωμάτων, αδιάλυτο στο νερό και διαλυτό στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες
23.	Αντισκωριακό (μίνιο), Θιξοτροπικό, χρώματος πορτοκαλί, σε συσκευασία δοχείο του 0,75 λίτρου
24.	Στόκος σπατουλαρίσματος ακρυλικός, λευκός, σε συσκευασία χαρτόσακος των 20 κιλών
25.	Σπάτουλα ατσαλίνια, σετ των 4 τεμαχίων
26.	Σπάτουλα 16cm με ξύλινη λαβή
27.	Σπάτουλα 18cm με ξύλινη λαβή
28.	Ροδάκι ριπολίνης μοχέρ 10 cm με χερούλι
29.	Ροδάκι ριπολίνης μοχέρ 15 cm με χερούλι
30.	Ρολάκι πλαστικού μάλλινο 10cm για καλοριφέρ
31.	Πινέλο πλακέ διπλό ½'', με φυσική λευκή τρίχα και ξύλινη λαβή
32.	Πινέλο πλακέ διπλό 1½'', με φυσική λευκή τρίχα και ξύλινη λαβή
33.	Πινέλο οβάλ Νο 50, με φυσική μαύρη τρίχα και ξύλινη λαβή
34.	Ακρυλική στοκοσιλικόνη λευκή, σε φυσίγγιο των 280ml ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσης.
35.	Σιλικόνη λευκή, σε φυσίγγιο των 280ml αντιμυκηχική, αντιμυκητιακή (να εμποδίζει την ανάπτυξη ν αντιαισθητικών κηλίδων) ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσης.
36.	Σιλικόνη διάφανη, σε φυσίγγιο των 280ml αντιμυκηχική, αντιμυκητιακή (να εμποδίζει την ανάπτυξη μαύρων αντιαισθητικών κηλίδων) ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσης.
37.	Χαρτοταινία πλάτους 4cm για προστασία στην εργασία των ελαιοχρωματιστών
38.	Νάιλον βαφής και προστασίας, διαστάσεων 4X5 μέτρα (20m²)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
39.	Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, κατάλληλη για τη συγκόλληση συνθετικού χλοοτάπητα και την σταθεροποίηση των ελαστικών πλακιδίων στις παιδικές χαρές. Το προϊόν να μην είναι επικίνδυνο σε συμφωνία με τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 Μορφή: Μέρος Α: παχύρευστη πάστα Μέρος Β: ρευστό υγρό. Χρώμα: κόκκινο. Αναλογία ανάμειξης: Μέρος Α : Μέρος Β = 90 : 10. Χρόνος ζωής στο δοχείο: 60 λεπτά. Θερμοκρασία εφαρμογής: από 0ο C έως +35οC. Ανοιχτός χρόνος: 70-80 λεπτά. EMI CODE: EC1 R - πολύ χαμηλή εκπομπή. Βατότητα: 12-24 ώρες. Αποθήκευση: 12 μήνες. Συσκευασία: δοχείο των 15 kg . (τύπου Mapei Ultrabond Turf PU 2K)
40.	Ρεπουλίνη λευκή νερού (άοσμη), Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία δοχείο των 2,5 λίτρων : Το προϊόν θα είναι οικολογική ακρυλική υδατοδιαλυτή ρεπουλίνη νερού, άοσμη, υψηλής ποιότητας και μεγάλης καλυπτικότητας, κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, PVC κ.λπ. Αραιώση: Το προϊόν θα είναι έτοιμο προς χρήση ή θα επιδέχεται ελάχιστη αραιώση από 5-10% περίπου Χρόνος στεγνώματος: 1-2 ώρες περίπου Χρόνος επαναβαφής: 12-15 ώρες περίπου Απόδοση: 10-15m² ανά λίτρο περίπου Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι : 1) Το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε και είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2) Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Ειδών χρωματοπωλείου για τις
ανάγκες των Π.Σ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Δ.Β.Α. Οικ. Έτους 2016

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1.	White spirit σε πλαστικό δοχείο των 4 λίτρων	Τεμάχιο	20	7,50	150,00
2.	Ασετόν, σε συσκευασία μεταλλικό δοχείο του 1 λίτρου	Τεμάχιο	10	3,00	30,00
3.	Ακρυλικό πλαστικό λευκό, Α' ποιότητας, για εξωτερική χρήση σε συσκευασία δοχείο 10 λίτρων	Τεμάχιο	40	37,25	1.490,00
4.	Ακρυλικό πλαστικό κεραμιδί, Α' ποιότητας, για εξωτερική χρήση σε συσκευασία δοχείο 10 λίτρων	Τεμάχιο	10	45,00	450,00
5.	Πλαστικό λευκό, Α' ποιότητας, οικολογικό, για εσωτερική χρήση σε συσκευασία δοχείο 10 λίτρων	Τεμάχιο	100	30,00	3.000,00
6.	Πλαστικό όχρα, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείο του 0,75 λίτρου	Τεμάχιο	30	4,50	135,00
7.	Πλαστικό κίτρινο, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείο του 0,75 λίτρου	Τεμάχιο	50	4,50	225,00
8.	Πλαστικό μαύρο, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείο του 0,75 λίτρου	Τεμάχιο	10	4,50	45,00
9.	Ντούκο κίτρινο, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείο του 0,75 λίτρου	Τεμάχιο	30	6,50	195,00
10.	Ντούκο καφέ, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείο του 0,75 λίτρου	Τεμάχιο	30	6,50	195,00
11.	Ντούκο μπλε, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείο του 0,75 λίτρου	Τεμάχιο	70	6,50	455,00
12.	Ντούκο όχρα, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείο του 0,75 λίτρου	Τεμάχιο	40	5,50	220,00
13.	Ντούκο κυπαρισσί, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείο των 2,5 λίτρων	Τεμάχιο	40	16,50,	660,00
14.	Ντούκο μαύρο, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείο του 0,75 λίτρου	Τεμάχιο	20	6,50	130,00
15.	Ντούκο λευκό, Α' ποιότητας, σε συσκευασία δοχείο των 2,5 λίτρων	Τεμάχιο	40	17,50	700,00
16.	Κονταροπίνελα Νο 3'' με πλαστική λαβή	Τεμάχιο	30	3,50	105,00
17.	Στραβοπίνελο Νο 40 (1 ½'') με ξύλινη λαβή	Τεμάχιο	30	1,80	54,00
18.	Στραβοπίνελο Νο 50 (2'') με ξύλινη λαβή	Τεμάχιο	30	2,60	78,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
19.	Βερνίκι πολυουρεθανικής βάσης , δύο συστατικών, για ξύλινα πατώματα Α+Β εσωτερικής χρήσης γυαλιστερό διαφανές, σε συσκευασία μεταλλικών δοχείων σύνολο των 2,5 λίτρων	Τεμάχιο (Σετ Α+Β)	5	40,00	200,00
20.	Βενζινόκολλα φορμάικας , σε συσκευασία μεταλλικό δοχείο των 500 ml	Τεμάχιο	5	7,00	35,00
21.	Βελτιωτικό γαλάκτωμα κονιαμάτων (τύπου Revipex), Α' ποιότητας, σε συσκευασία μεταλλικό δοχείο των 5 λίτρων	Τεμάχιο	20	24,00	480,00
22.	Διαλυτικό νίτρου , σε συσκευασία μεταλλικό δοχείο των 4 λίτρων	Τεμάχιο	10	14,00	140,00
23.	Αντισκωριακό (μίνιο) , Θιξοτροπικό, χρώματος πορτοκαλί, σε συσκευασία δοχείο του 0,75 λίτρου	Τεμάχιο	20	5,00	100,00
24.	Στόκος σπατουλαρίσματος ακρυλικός , λευκός, σε συσκευασία χαρτόσακος των 20 κιλών	Τεμάχιο	30	8,50	255,00
25.	Σπάτουλα ατσαλίνα , σετ των 4 τεμαχίων	Σετ	10	2,00	20,00
26.	Σπάτουλα 16cm με ξύλινη λαβή	Τεμάχιο	10	3,50	35,00
27.	Σπάτουλα 18cm με ξύλινη λαβή	Τεμάχιο	10	4,00	40,00
28.	Ροδάκι ριπολίνης μοχέρ 10 cm με χερούλι	Τεμάχιο	40	3,00	120,00
29.	Ροδάκι ριπολίνης μοχέρ 15 cm με χερούλι	Τεμάχιο	40	4,00	160,00
30.	Ρολάκι πλαστικού μάλλινο 10cm για καλοριφέρ	Τεμάχιο	50	3,50	175,00
31.	Πινέλο πλακέ διπλό ½" , με φυσική λευκή τρίχα και ξύλινη λαβή	Τεμάχιο	50	2,50	125,00
32.	Πινέλο πλακέ διπλό 1½" , με φυσική λευκή τρίχα και ξύλινη λαβή	Τεμάχιο	50	3,50	175,00
33.	Πινέλο οβάλ Νο 50 , με φυσική μαύρη τρίχα και ξύλινη λαβή	Τεμάχιο	30	4,00	120,00
34.	Ακρυλική στοκοσιλικόνη λευκή , σε φυσίγγιο των 280ml ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσης.	Τεμάχιο	30	1,50	45,00
35.	Σιλικόνη λευκή , σε φυσίγγιο των 280ml αντιμυχλική, αντιμυτησιακή (να εμποδίζει την ανάπτυξη μαύρων αντιαισθητικών κηλίδων) ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσης.	Τεμάχιο	10	3,00	30,00
36.	Σιλικόνη διάφανη , σε φυσίγγιο των 280ml αντιμυχλική, αντιμυχιακή (να εμποδίζει την ανάπτυξη μαύρων αντιαισθητικών κηλίδων) ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσης	Τεμάχιο	30	3,00	90,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
37.	Χαρτοταινία πλάτους 4cm για προστασία στην εργασία των ελαιοχρωματιστών	Τεμάχιο	100	1,00	100,00
38.	Νάilon βαφής και προστασίας ενισχυμένο, διαστ. 4X5 μέτρα (20m ²)	Τεμάχιο	100	1,00	100,00
39.	Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, κατάλληλη για τη συγκόλληση συνθετικού χλοοτάπητα και την σταθεροποίηση των ελαστικών πλακιδίων στις παιδικές χαρές. Το προϊόν να μην είναι επικίνδυνο σε συμφωνία με τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 Μορφή: Μέρος Α: παχύρρευστη πάστα Μέρος Β: ρευστό υγρό. Χρώμα: κόκκινο. Αναλογία ανάμειξης: Μέρος Α : Μέρος Β = 90 : 10. Χρόνος ζωής στο δοχείο: 60 λεπτά. Θερμοκρασία εφαρμογής: από 0ο C έως +35οC. Ανοιχτός χρόνος: 70-80 λεπτά. EMICODE: EC1 R - πολύ χαμηλή εκπομπή. Βατότητα: 12-24 ώρες. Αποθήκευση: 12 μήνες. Συσκευασία: δοχείο των 15 kg . (τύπου Mapei Ultrabond Turf PU 2K)	Τεμάχιο	9	65,89	593,01

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
40.	Ρεπουλίνη λευκή νερού (άοσμη), Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία δοχείο των 2,5 λίτρων : Το προϊόν θα είναι οικολογική ακρυλική υδατοδιαλυτή ρεπουλίνη νερού, άοσμη, υψηλής ποιότητας και μεγάλης καλυπτικότητας, κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, PVC κ.λπ. Αραιώση: Το προϊόν θα είναι έτοιμο προς χρήση ή θα επιδέχεται ελάχιστη αραιώση από 5-10% περίπου Χρόνος στεγνώματος: 1-2 ώρες περίπου Χρόνος επαναβαφής: 12-15 ώρες περίπου Απόδοση: 10-15m² ανά λίτρο περίπου Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι : 1) Το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε και είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2) Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π. Τα παραπάνω φυλλάδια (prospectus) του προϊόντος θα προσκομίζονται υποχρεωτικά, η δε έλλειψή τους ή εφόσον δεν είναι πλήρη θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού του προϊόντος.	Δοχείο	30	23,00	690,00
				ΣΥΝΟΛΟ:	12.145,01
				Φ.Π.Α. 23%:	2.793,35
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	14.938,36

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ