

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017.**

υπογράφων

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

Φ 30-Δ15 Κ.Α. 6661.017 «Προμήθεια μονωτικών υλικών»

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Επαλειφόμενο ελαστομερές, ελεύθερο διαλυτών, στεγανωτικό δωματίων, χρώματος λευκού. Να δημιουργεί μία ενιαία ελαστική, στεγανή και ατμοπερατή μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις. Να έχει πολύ καλή πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια, όπως σκυρόδεμα, ξύλο, μέταλλο και σε κάθε είδους στεγανοποιητικές στρώσεις. Να έχει υψηλή ελαστικότητα και μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και το χρόνο, σε συσκευασία δοχείο των 25 κιλών, (τύπου Isomat-Isoflex)	Τεμάχιο	5		
2.	Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού με διαλύτες, το οποίο να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση σε σκυρόδεμα πολυουρεθανικών επαλειφόμενων, σε συσκευασία δοχείο των 17 κιλών, (τύπου Isomat Primer-pu 100)	Τεμάχιο	20		
3.	Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό δωματίων, ενός συστατικού, με πολύ καλή πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, με άριστες μηχανικές, θερμικές και χημικές αντοχές καθώς και αντοχές σε ακτινοβολία UV και σε καιρικές συνθήκες, σε συσκευασία δοχείο των 25 κιλών, (τύπου Isomat Isoflex-pu 500)	Τεμάχιο	60		
4.	Έτοιμη πατητή τσιμεντοκονία δαπέδου και τοίχου, ινοπλισμένη, χρώματος λευκού. Κατάλληλο για εφαρμογή σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες. Να περιέχει τσιμέντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα αδρανή, ειδικά ενεργά πρόσθετα και ρητίνες που να του προσδίδουν άριστη εργασιότητα, άρρηκτη πρόσφυση με το υπόστρωμα και λεία τελική επιφάνεια με υψηλές μηχανικές αντοχές, λευκού χρώματος, σε συσκευασία χαρτόσακος των 25 κιλών, (τύπου Durostick DS-250)	Τεμάχιο	10		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
5.	Έτοιμη Τσιμεντοκονία ινοπλισμένη κατάλληλη για πάχη 2-5cm ανά στρώση. Να ετοιμάζεται με την προσθήκη νερού, να απλώνεται εύκολα, δημιουργώντας τα ανάλογα γεμίσματα, ρύσεις και αλφαδιές σε δάπεδα πριν την τοποθέτηση πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, πατητής τσιμεντοκονίας κλπ. Να μην διαβρώνει τις σωληνώσεις, να μην ρηγματώνει και να μην τρίβεται, σε συσκευασία χαρτόσακος των 25 κιλών, (τύπου Durostick D-6)	Τεμάχιο	10		
6.	Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων , κατάλληλο για πάχη 1-10mm Να είναι ιδανικό για τη γρήγορη επιπέδωση δαπέδων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή παλαιά μωσαϊκά που πρόκειται να επενδυθούν με κολλητά μάρμαρα, πλακίδια, πλαστικό δάπεδο, μοκέτα, παρκέτα κλπ. Να προσφέρει λεία επιφάνεια και να παρέχει τη δυνατότητα να παραμείνει ως τελική επίστρωση για δάπεδα υπογείων, παταριών, αποθηκών κλπ. σε συσκευασία χαρτόσακος των 25 κιλών, (τύπου Durostick D-65)	Τεμάχιο	30		
7.	Αδιαβροχοποιητικό - ελαιαπωθητικό εμποτισμού Κατάλληλο για επενδύσεις από μάρμαρο και γρανίτες, σε όψεις κτιρίων, να εμποδίζει την απορρόφηση των ατμοσφαιρικών ρύπων, και να καθιστά ευκολότερο τον καθαρισμό τους. Να αποτρέπει την απορρόφηση λεκέδων σε γυαλισμένα ή αγυάλιστα μάρμαρα. Να μην κτρινίζει και να μην αλλοιώνει τις αποχρώσεις των υλικών, σε συσκευασία δοχείο των 5 λίτρων, (τύπου Durostick D-22)	Τεμάχιο	5		
8.	Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, να έχει μεγάλη αντίσταση στον παγετό, την υγρασία, την ενανθράκωση και τη διάβρωση από χημικές ουσίες. Να παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα, μηδαμινή συρρίκνωση και να μην ρηγματώνει, σε συσκευασία σακουλάκι των 5 κιλών, (τύπου Isomat rapicret)	Τεμάχιο	10		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
9.	Αδιαβροχοποιητικό για πορώδεις επιφάνειες, προϊόν νανοτεχνολογίας , κατάλληλο για τοίχους & υπόγεια, για αδιαβροχοποίηση ταράτσας, για προστασία επιχρισμάτων, για αποτροπή ανάπτυξης μαυρίλας, βρύων & λειχήνων, για αποτροπή διάνθισης & προστασίας από άλατα & πανάδες, για προστασία αρμών, για αποτροπή αρνητικών πιέσεων, να προλαμβάνει την ανιούσα υγρασία στους τοίχους, να εφαρμόζεται και σαν αστάρι. Σε συσκευασία πλαστικό δοχείο των 4 λίτρων (τύπου NanoPhos - SurfaPore C)	Τεμάχιο	5		
10.	Αδιαβροχοποιητικό για απορροφητικές ξύλινες επιφάνειες, προϊόν νανοτεχνολογίας , κατάλληλο για την προστασία απορροφητικής ξυλείας, αποτροπή σκευρώματος, διαστατική σταθερότητα, να αποτρέπει τις ρωγμές, να είναι κατάλληλο για ξυλεία κήπων, να εφαρμόζεται και σαν αστάρι. Σε συσκευασία πλαστικό δοχείο των 4 λίτρων (τύπου NanoPhos – SurfaPore W)	Τεμάχιο	5		
11.	Επισκευαστικό ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα , υψηλών μηχανικών αντοχών, για λεπτές επικαλύψεις, από 2mm έως 20 mm ανά στρώση, χωρίς την ανάγκη καλουπώματος στις κατακόρυφες επιφάνειες. Σε συσκευασία χαρτόσακος των 25 κιλών, (τύπου Durostick D-55)	Τεμάχιο	10		
12.	Τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού , που προστατεύει τον οπλισμό από τη διάβρωση και λειτουργεί ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου κονιάματος ή σκυροδέματος σε επισκευαστικές εργασίες. Σε συσκευασία δοχείο των 5 κιλών(τύπου Isomat – Ferroseal)	Δοχείο	10		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
13.	Πίσσα νερού (ασφαλτικό γαλάκτωμα) σε μεταλλικό δοχείο των 19 κιλών. Να περιέχει μίγμα καθαρών ασφάλτων και αδρανή υλικά. Δια εξατμίσεως του υδατικού μέσου διασποράς, μετά την εφαρμογή του υλικού, να σχηματίζεται ένας συνεχής στεγανωτικός υμένας μαύρου χρώματος, που δεν αναφλέγεται και δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων.	Δοχείο	10		
14.	Ασφαλτόπανο πολυεστέρα , με προσθήκη θερμοπλαστικών πολυμερών υλικών (APP), με λευκή ψηφίδα και ευκαμψία στο κρύο έως τους - 10°C. Σε ρολό διαστάσεων πλάτους 1m και μήκους 10m και βάρους 4,5 κιλά ανά μέτρο. Να έχουν εξαιρετικές αντοχές σε θραύση και διάτρηση αλλά και μεγάλη δυνατότητα επιμήκυνσης, οπλισμένα με μη υφαντά πολυεστερικά υφάσματα (τύπου Eshagum APP -10°C)	Τεμάχιο	5		
15.	Ασφαλτόπανο πολυεστέρα , με προσθήκη θερμοπλαστικών πολυμερών υλικών (APP), χωρίς ψηφίδα και ευκαμψία στο κρύο έως τους - 10°C. Σε ρολό διαστάσεων πλάτους 1m και μήκους 10m και βάρους 4 κιλά ανά μέτρο. Να έχουν εξαιρετικές αντοχές σε θραύση και διάτρηση αλλά και μεγάλη δυνατότητα επιμήκυνσης, οπλισμένα με μη υφαντά πολυεστερικά υφάσματα (τύπου Eshagum APP -10°C)	Τεμάχιο	5		
16.	Στεγανωτική μεμβράνη , η οποία να εφαρμόζεται σε αεριζόμενες (ψυχρές) ξύλινες στέγες, πάνω σε πέτσωμα και σε στέγες χωρίς πέτσωμα. Να διαθέτει ικανοποιητική υδρατμοπερατότητα, που να εγγυάται την αναπνοή των στοιχείων της στέγης. Επιπλέον να διαθέτει μικρό βάρος, ευκαμψία και μεγάλη εφελκυστική αντοχή. Με σταθερότητα σε θερμοκρασιακή μεταβολή από -40°C έως +80°C. Σε ρολό διαστάσεων πλάτους 1,50m και μήκους 50m (75m²) και βάρους 165 g/m² (τύπου Isomat delta-fol pve)	Τεμάχιο	1		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				Φ.Π.Α. 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄: # _____ # € _____

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

Φ 30-Δ15 Κ.Α. 6661.006 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Άμμος μπετού, σε συσκευασία big bag του 0,8 m ³	Τεμάχιο	14		
2.	Άμμος ποταμίσια, σε συσκευασία big bag του 0,8 m ³	Τεμάχιο	2		
3.	Γαρμπύλι, Νο 5, σε συσκευασία big bag του 0,8 m ³	Τεμάχιο	7		
4.	Άμμος θαλάσσης, σε συσκευασία big bag του 0,8 m ³	Τεμάχιο	1		
5.	Σακούλα για μπάζα, διαφανής	Κιλό	30		
6.	Τσιμέντο μαύρο, σε χαρτόσακο των 25 κιλών	Τεμάχιο	120		
7.	Τσιμέντο λευκό, σε χαρτόσακο των 25 κιλών	Τεμάχιο	10		
8.	Πλέγμα σταλ τύπου T131, με καρέ 15X15cm, διαστάσεων 2 X 5 μέτρα και διαμέτρου σύρματος 5,0mm	Τεμάχιο	4		
9.	Ασβέστης, σε νάιλον σακούλα των 10 κιλών	Τεμάχιο	40		
10.	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος (σταλ) Φ8, σε βέργες μήκους 3 μέτρων	Τεμάχιο	10		
11.	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος (σταλ) Φ10, σε βέργες μήκους 3 μέτρων	Τεμάχιο	10		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				Φ.Π.Α. 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄: # _____ # € _____

ΑΘΗΝΑ ____/____/2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Μ.ΤΣΕΡΙΩΝΗ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Κ. ΛΑΦΑΡΑ