

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: Παιδικών Σταθμών
Τμήμα: Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Προμήθεια αυτοκόλλητων αντιολισθηρών
ταινιών, για τις ανάγκες των Π.Σ. και των
κτηρίων του Δ.Β.Α. Οικ. έτους 2020.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση, αφορά την προμήθεια αυτοκόλλητων αντιολισθηρών ταινιών, με **CPV:44173000-3** για τις ανάγκες των Π.Σ. και των κτηρίων του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **#4.999,68#€ (τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του Φ.30 Δ15 **Κ.Α.6661.011 «Προμήθεια αυτοκόλλητων αντιολισθηρών ταινιών»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην τεχνική προσφορά του, prospectus και τεχνικά φυλλάδια που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους καθώς και δείγμα.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (60) εξήντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που θα οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν, ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα αφότου ειδοποιηθεί από το ΔΒΑ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΤΑΙΝΙΑ σε ρολό μήκους 18,3μ. (±2%) και πλάτους 2,5 εκ. Η ταινία θα αποτελείται από λειαντικά στοιχεία ενωμένα με ένα εξαιρετικά ανθεκτικό πολυμερές υλικό, πάνω σε μια αυτοκόλλητη μεμβράνη, έτσι ώστε να παρέχει αποτελεσματική αντιολίσθηση σε όλες τις επιφάνειες βρεγμένες και μη καθώς και σε επιφάνειες με λιπαρές ουσίες, για χώρους με ήπια έως έντονη κυκλοφορία πεζών καθώς και ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια στην καταπόνηση από τη διάβαση μικρών τροχοφόρων. Οι διαστάσεις της ταινίας να είναι: πάχος μεγαλύτερο του 0,75mm, πλάτος 2,5cm και το βάρος της μεγαλύτερο των 710g/m². Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 4° C. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 79° C. Slip resistance κατά DIN 51130: R=13 Πιστοποιημένη σύνθεση χωρίς φθαλικά, καλή αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία (uv). Η αντιολισθητική ταινία θα πρέπει να έχει αντοχή στην τριβή, βραδυκαυστότητα και μη τοξικότητα καπνού, καθώς και αντοχή στα περισσότερα χημικά προϊόντα και απορρυπαντικά. Να έχει ισχυρή πρόσφυση σε επιφάνεια από σκυρόδεμα, πλαστικά δάπεδα, μεταλλικές και πορώδεις επιφάνειες.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΚΑΠΛΑΝΗ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση: Παιδικών Σταθμών

Τμήμα: Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Προμήθεια αυτοκόλλητων αντιολισθηρών ταινιών, για τις ανάγκες των Π.Σ. και των κτηρίων του Δ.Β.Α. Οικ. έτους 2020.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **#4.999,68#€ (τεσσάρων χιλιάδων εννιακόσιων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Κ.Α.6661.011 «Προμήθεια αυτοκόλλητων αντιολισθηρών ταινιών»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020.

Α/ Α	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ (ΕΥΡΩ)
1	44173000-3	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΤΑΙΝΙΑ σε ρολό μήκους 18,3μ. (±2%) και πλάτους 2,5 εκ. Η ταινία θα αποτελείται από λειαντικά στοιχεία ενωμένα με ένα εξαιρετικά ανθεκτικό πολυμερές υλικό, πάνω σε μια αυτοκόλλητη μεμβράνη, έτσι ώστε να παρέχει αποτελεσματική αντιολίσθηση σε όλες τις επιφάνειες βρεγμένες και μη καθώς και σε επιφάνειες με λιπαρές ουσίες, για χώρους με ήπια έως έντονη κυκλοφορία πεζών καθώς και ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια στην καταπόνηση από τη διάβαση μικρών τροχοφόρων. Οι διαστάσεις της ταινίας να είναι: πάχος μεγαλύτερο του 0,75mm, πλάτος 2,5cm και το βάρος της μεγαλύτερο των 710g/m². Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 4° C. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 79° C. Slip resistance κατά DIN 51130:R=13 Πιστοποιημένη σύνθεση χωρίς φθαλικά, καλή αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία (uv). Η αντιολισθητική ταινία θα πρέπει να έχει αντοχή στην τριβή,	Τεμάχιο	100	40,32	4.032,00

		βραδυκαυστότητα και μη τοξικότητα καπνού, καθώς και αντοχή στα περισσότερα χημικά προϊόντα και απορρυπαντικά. Να έχει ισχυρή πρόσφυση σε επιφάνεια από σκυρόδεμα, πλαστικά δάπεδα, μεταλλικές και πορώδεις επιφάνειες.				
					ΣΥΝΟΛΟ:	4.032,00
					ΦΠΑ 24%	967,68
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	4.999,68

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΚΑΠΛΑΝΗ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ